



Speedfeeder 50 VV



Speedfeeder 60 VV



Speedfeeder 80 VV



Speedfeeder Duo VV

Principales características:

- Para grupos grandes de cerdos de engorde o lechones
- Incluye tapa
- Conexión de agua de acero inoxidable de 1 x 1/2", 4 tetinas
- Tolva de color blanco transparente, permite comprobar el contenido a distancia
- Ingenioso borde antiderrame y barras antiderrame en la parte lateral, evitan el desperdicio de alimento y aseguran la mejor conversión de alimento
- Comedero muy duradero con un elevado peso propio (Speedfeeder 50 > 30KG)
- Perfiles en U estándar de acero inoxidable de 2 x 35 mm
- Ajuste del husillo estándar para un ajuste muy fácil y exacto. Ajuste deslizante disponible a petición
- Mecanismo de tapa muy resistente, realizado completamente en acero inoxidable 304
- También disponible sin montar para ahorrar costes de transporte
- 500 mm de ancho, 600 mm de ancho, 800 mm de ancho o 1200 mm de ancho

El Speedfeeder es un alimentador para grupos grandes de cerdos. El alimento se dosifica mediante un mecanismo de dosificación único, cada vez que los cerdos - mientras comen y sin darse cuenta - mueven contra una especie de lengüeta que dosifica pequeñas porciones de alimento.

De esta forma no se desperdicia alimento. La tolva de alimentación de color blanco transparente permite controlar de un vistazo la cantidad de alimento restante. Los bebederos de tetina Verba mantienen la relación correcta entre agua y alimento y garantizan una óptima conversión alimenticia. Para la distribución de los tipos de alimento c-d, le aconsejamos realizar una prueba gratis antes, para asegurarse del correcto funcionamiento del tipo de alimento en el sistema.

Todo el alimentador Speedfeeder se instala con tornillos M8 de acero inoxidable con tuercas de seguridad. Los perfiles laterales están disponibles a petición. Garantía: 7 años en fallas de construcción y fallas de materiales; Bebederos de 1 año por fallas de construcción. Las tetinas solo son adecuadas para el agua, no para los aditivos.

Opciones: Ángulos de montaje, perfiles en U de 51 mm de acero inoxidable, tubería de circulación, perfil angular de suelo, placa de base con tachuelas

		FEED								ARTICLE
Speedfeeder 50 VV	Double	a-b	130 ltr	W 515 x D 550 x H 1280	2 x 2	2 x 20	20-160 kg	2 x 2	30 kg	A00-4140
Speedfeeder 60 VV	Double	a-b	180 ltr	W 615 x D 550 x H 1280	2 x 2	2 x 20	20-160 kg	2 x 2	33 kg	A00-4155
Speedfeeder 80 VV	Double	a-b	180 ltr	W 815 x D 550 x H 1280	2 x 3	2 x 20	20-160 kg	2 x 2	44 kg	A00-4162
Speedfeeder duo VV	Double	a-b	330 ltr	W 1215 x D 550 x H 1260	2 x 4	2 x 40	20-160 kg	2 x 3	63 kg	A00-4164
Speedfeeder single VV	Single	a-b	90 ltr	W 750 x D 275 x H 1250	1 x 2	1 x 20	20-160 kg	1 x 2	30 kg	A00-4163
Speedfeeder 50 B	Double	a-b	130 ltr	W 515 x D 550 x H 1280	2 x 3	2 x 20	10-45 kg	2 x 2	30 kg	A00-4145
Speedfeeder 60 B	Double	a-b	180 ltr	W 615 x D 550 x H 1280	2 x 3	2 x 20	10-45 kg	2 x 2	33 kg	A00-4152
Speedfeeder duo B	Double	a-b	330 ltr	W 1215 x D 550 x H 1260	2 x 6	2 x 40	10-45 kg	2 x 3	63 kg	A00-4149
Speedfeeder single B	Single	a-b	90 ltr	W 750 x D 275 x H 1250	1 x 3	1 x 20	10-45 kg	1 x 2	30 kg	A00-4148

Tipo de alimento: a= granulado, b= Desmenuzado, c= harina, d= harina-mezclado con max. 35% de CCM y/o trigo-cebada
El número de animales mencionados por alimentador es indicativo y puede depender de factores genéticos, tipo de alimento, legislativos, etc.

